

ART.NUMMER**OMSCHRIJVING**

G00100903

VREDO PROFI 9.75M DV L

Vredo Profi 9.75 DV L

- Machinenummer: 1025.006
- Bouwjaar: 2021
- Sectieafsluiting (24V)

Specificaties:

- Werkbreedte 9,75 meter
- Rij-afstand 18,75 cm
- Vredo dubbele V-schijven systeem
- 52 schijvenparen
- Onderhoudsvrije mechanisch geveerde duo schijfmeshouders
- Schijfmeshouders zijn meestuurbaar d.m.v. torsierubbers
- Cassette keerringen en dubbel rijige lagers t.b.v. schijflagering
- Gemakkelijk te vervangen slijtdelen, zoals schijven, slijtvaste kunststof geleideblokken en sleepvoet
- Pneumatische afsluiters
- Voorzien van 12V zwart-wit sectieafsluiting, 13 secties van 75 centimeter
- 5-delig open frame
- Automatische (hydraulisch en mechanische) transportvergrendeling
- Mechanisch bediende automatische schijfbescherming met reflecterende delen ter beveiliging tijdens transport, deze omsluiten de schijven bij het inklappen van de zodenbemester
- 1 aansluiting voor centrale smering van scharnierpunten
- Voor optimale bodemvolgning kan het frame uitgekapt in het veld vrij pendelen, doordat de in/uitklap cilinders aan elkaar liggen d.m.v. een trek/duw stang in een parallellogram
- Vrije pendeling voorzien van pendel blokkering indien bemester wordt opgeklapt (ook instelbaar bij draaien op kopakker)
- Bol- en vlakstelling, door middel van het in- en uitdraaien van de trek/duw stang
- Voldoet aan de eisen gesteld voor de wetgeving wegtransport voor onder andere Nederland en Duitsland
- Breedteborden achterop
- Kentekenplaathouder met verlichting
- 1x Vogelsang Dosimat DMX 52-40-800 verdeler
- Mestslangen 40 mm, voor precisiebemesting
- RVS slangklemmen op de mestslangen en uitstroommondstukken
- Transport breedte onderzijde: 2,98 meter
- Transport breedte bovenzijde: 2,66 meter
- Gewicht ca. 2950kg
- LED verlichting
- Trap met bordes aan achterzijde Vogelsang verdeler
- Demontabele accorbok aankoppeling

Benodigde aansluitingen:

- 2x 1/2" in/uit klappen (open center)
- 1x Luchtaansluiting (rode aanhangwagenkoppeling)
- 2x 3/4" verdeler (open center). De verdeler aansluiting benodigt een continu oliestroom van 60 l/min
- 1x 1/2" drukloze retour
- 6" KKV mestslang aansluiting
- 1x aansluiting centrale smering vanaf trekkend voertuig
- 1x 16-polige Harting HAN stekker voor sectieafsluiting

OPTIE ISOBUS GPS SECTIEAFSL.9.75M

GPS gestuurde sectieafsluiting (Trimble) voor Profi 9,75m DS L en Profi 9,75m DV L (pneumatische afsluiters)

Standaard geleverd met:

- ISOBUS Controller (+ I/O-module) gemonteerd op bemester, geschikt voor 12 & 24 Volt
- ISOBUS stekker + kabel (standaard 16 polige stekker vervalt)
- Benodigde luchtdruk minimaal 6 bar
- Afsluitbaar in 13 secties van 75 cm
- Werkend i.c.m. Geoswitch ISO van Trimble

Vredo Dodewaard B.V.

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01



The fieldcare company



Vredo Dodewaard B.V.
Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01

Vredo

The fieldcare company