

**ART.NUMMER****BESCHREIBUNG**

G00100995

VT4546

Vredo VT4546

- Maschinenummer: 0119.039
- Baujahr 2016
- Stunden: ± 9.810
- Niederländische Zulassung
- Reifendruck regelanlage

Technische Daten

- Motor Deutz 330 kW / 450 PS wassergekühlt TIER IIIB mit AdBlue
- Antrieb mechanisch-hydraulisch stufenlos 0 - 40 km/h mit Fahrautomatik, bei 1500 U/min
- Kraftstofftank ca. 450 Liter
- AdBlue tank 80 liter
- Auf Koni-Dämpfern gefederte Komfort-Kabine, inkl. vollautomatischer Klimaanlage und Radio mit CD-Spieler
- Bedienungs konsolle im Armlehne inkl. Joy-Stick und Touchscreen-Terminal
- Daten auf Touchscreen
- Luftgefederter Super-Komfortsitz
- Beifahrersitz
- Elektrisch verstellbare und heizbare Spiegel, inkl. Toter-Winkel-Spiegel
- Zigaretten anzünder
- Tempomat
- 2 Rundumleuchten auf der Kabine
- Schaltbare 4-Rad-Antrieb, 2 Mechanischen Stufen in zwischen Getriebe
- Vorder- und Hinterachse haben eine Differentialsperre schaltbar aus der Kabine
- Zweigang Zwischengetriebe
- Lenkung : 2-Rad-, 4-Rad- und Hundeganglenkung
- Gefederte Vorderachse mit Niveau-Ausgleich und Pendel-Dämpfung
- 3-Punkt doppelt wirkende Hubvorrichtung hinten, schwenkt mit bei Hundegang, torsionsgefederte Unterlenkerhaken
- und Geräte-Federung. Aktiv geregelte automatische Bodenanpassung mit Druck oder frei mitlaufend, mit Abstandskontrolle oder Schwimmstellung
- Bedienung für 3-Punkt Hubvorrichtung mittels Fernbedienung
- Automatisches Schmiersystem mit 4L Fettbehälter
- 1 Pumpe als geschlossenes System max 210 l/min, 400 bar
- 2 LS-Pumpen (160 l/min) für extra Regelventile
- 3 DW/EW - Ventile hinten
- Ausgestattet mit Freie Rucklauf
- Alarm beim Rückwärtsfahren
- Kamera und LCD Farbmonitor
- 2x LED Arbeitsleuchten auf Kotflügel hinten Kabine
- 4x Xenon Arbeitsleuchten in Kabinendach

Vorbereitung für 19500V:

- Daten ausgefahren gülle mittels USB zu Speichern
- Hydraulik Anschlüssen für PF 9010
- Laden und Entlades Leitung unter Kabine
- Anschlüssen Gülle Verteiler, Tiefe regelung auf Kraftheber, Hebefederung/Dämpfung mittels Speicher
- Teleskop Zylinder für kippen Fass

Standardausstattung des Tankaufbaus:

- Ausstattung aus Glas Faser Kunststoff auf Stahl untenrahm mit twistlocks
- Leichtgewicht
- Tankinhalt 19,5 m<sup>3</sup>
- Tank durch Homogenität einfach zu reinigen
- Tank einfach abnehmbar
- Entlüftung mit Überdrucksicherung
- Automatische Pumpenabschaltung beim Füllen
- Tank für die Wartung hydraulisch kippbar
- Nicht geeignet für Wiegesystem
- 2x LED Arbeitsbeleuchtung auf hinten seite Fass
- Extra grosse Schmutzfänger

**Vredo Dodewaard B.V.**

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland  
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471  
e-mail:info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180  
BIC: INGBNL2A  
K.v.K. Tiel nr.: 11014234  
BTW: NL 005054746B01



The fieldcare company

Technische Daten:

- Vogelsang Verdrängerpumpe VX186-390QD 9.000 l/min mit Schraubsaugern
- Rücklaufvorrichtung der Güllepumpe mittels Touchscreen
- Füllen bei reduzierter Drehzahl (1.200 U/min)
- Schneidefilter VREDO FT 5200 mit Schmutzauswurf, von der Kabine aus zu öffnen und zu entleeren
- Saugarm 8" 160° schwenkbar, mit 9.000 l/min Vogelsang Güllepumpe und Vredo FT5200 Schneidefilter auf separat, abnehmbarem Forderteil.
- 180° schwenkbarer Front-Sauganschluss 6"
- Elektrisch- hydraulische Bedienung
- Dosierung unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit und feste einstellbar Gülleabgabe (z.B. im Stillstand)
- Vorprogrammierbare Anbaugeräte
- Ausgestattet mit extra Tritte am Stossgestange
- Standardmassig ausgestattet mit extra Arbeits leucht auf Saugarm

REIFENDRUCK-WECHSELSYSTEM VT4546

- Reifendruck-Wechselsystem mit 4 Zylinder Kompressor, einschließlich bedienung aus der Kabine auf Touchscreen Terminal, 2 für einstellungen



**Vredo Dodewaard B.V.**

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland  
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471  
e-mail:info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180  
BIC: INGBNL2A  
K.v.K. Tiel nr.: 11014234  
BTW: NL 005054746B01

**Vredo**

The fieldcare company